



Producent / *Producer*

Jasiek Polska Sp. z o.o.
Wilkowo 75
66-200 Świebodzin
Polska / *Poland*



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Kod produktu / <i>Product code:</i>	100-4188
2. Opis produktu / <i>Product description:</i>	VSG44.2 PVB/ 18 Argon/ Climaguard Premium 4 mm/ 16 Argon / ClimaGuard Premium 6 mm
3. Zastosowanie / <i>Application:</i>	Szyba zespolona przeznaczona do stosowania w budownictwie i pracach budowlanych / <i>Insulating glass unit, intended to be used in buildings and construction works</i>
4. System oceny i weryfikacji wartości użytkowych / <i>System of assesment and verification of performance:</i>	3
5. Norma / <i>Standard:</i>	PN-EN 1279-5 załącznik ZA
6. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki ds. oceny technicznej / <i>Name and nubmer of the notified body:</i>	IKATES s.r.o Tolsteho 186, 415 03 Teplice, Czech Republic Nr 1394

Lista deklarowanych wartości / <i>Characteristics</i>	Symbol	Jednostka / <i>Unit of meas.</i>	Norma / <i>Standard</i>	Wartość / <i>Value</i>
Odporność ogniowa / <i>Resistance to fire</i>	-	-	EN 13501-2	NPD
Reakcja na ogień / <i>Reaction to fire</i>	-	-	EN 13501-1	NPD
Odporność na ogień zewnętrzny / <i>Behavior of external fire</i>	-	-	EN 13501-5	NPD
Odporność na uderzenie pocisku / <i>Bullet resistance</i>	-	-	EN 1063	NPD
Odporność na wybuch / <i>Resistance to explosion</i>	-	-	EN 13541	NPD
Odporność na włamanie / <i>Resistance to burglary</i>	-	-	EN 356	P2A/NPD/NPD*
Odporność na uderzenie wahadłem / <i>Pendulum Body Impact Resistance</i>	-	-	EN 12600	1B1/NPD/NPD*
Odporność na nagłe zmiany temperatury i na różnice temperatur / <i>Resistance to sudden temperature change and temperature differentials</i>	-	[°K]	EN 572	40/40/40*
Odporność na wiatr, śnieg, obciążenia chwilowe / <i>Resistance to wind, snow and imposed load</i>	-	[mm]	-	8/4/6*
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych / <i>Direct airborne sound reduction</i>	Rw (C, Ctr)	[dB]	EN 12758	42(-1; -5)
Właściwości termiczne / <i>Thermal properties</i>	Ug	[W/m ² K]	EN 673	0,5
Właściwości świetlne i słoneczne / <i>Light properties of radiation</i>				
Współczynnik przepuszczalności światła / <i>Light transmittance factor</i>	LT	[%]	EN 410	69-71
Współczynnik odbicia światła zewn. / <i>External light reflectance factor</i>	LRzew.	[%]	EN 410	14-16
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego / <i>Total solar energy transmittance factor</i>	g	[%]	EN 410	46-50

Data / *Date:* 22.01.2015 r.

NPD- Właściwość nie deklarowana / *no performance determined*

* Wartość podawana dla kolejnych szyb w zestawie / *Value given for each pane in glass unit*

PREZES ZARZĄDU

 **Pavel Peter**

Prezes Zarządu